



Holen Sie sich Ihre Bewässerungssteuerung aufs Smartphone/Tablet mit dem

Rainpro BL-NR Bluetooth Steuerung für 9V Wasserhahnmodul

Schnelle und einfache Nutzung der Bewässerungssteuerung per Bluetooth



Kommunikationsschema für RP Bluetooth Steuersystem für 9V



APP Download Apple



APP Download Android

Features

- Energieeffiziente Bluetooth Kommunikation
- Bluetooth Reichweite: um die 10 Meter
- Bediensprache: Deutsch
- 2 Wahlprogramme:

Steuerung Bewässerung / Steuerung Nebelsystems zur Kühlung bzw. Befeuchtung

Steuerung Bewässerung:

- max. 8 Startzeiten

- Laufzeit: von 1 Minute bis max. 12 Stunden
- Bewässerungsintervalle: nach Wochentagen, gerade /ungerade Tage, Intervalle
- bis zu 15 Tagen Startverzögerung (Rain Delay)
- Statusanzeige: Verbindungsstärke, verbleibende Stationslaufzeit
- manueller Start von Stationen und Programmen

Steuerung Nebelsystems:

- bis zu 4 Intervallprogramme pro Tag
- Laufzeit Intervall: von 5 Sekunden bis 24 Stunden
- Pausenzeit zwischen Intervallen: von 30 Sekunden bis 31 Tage
- Anzahl Steuermodule kann beliebig erweitert werden
- Module können individuell benannt werden
- optionaler Passwortschutz
- Permanentspeicher



Technische Spezifikationen

RP-BL-NR 9V Steuermodul

- Betrieb mit 9 V Block-Batterie „Alkaline“ (nicht im Lieferumfang enthalten)
- $\frac{3}{4}$ “ Gewindeanschluss (Eingang $\frac{3}{4}$ “ IG Überwurfverschraubung; Ausgang $\frac{3}{4}$ “ AG)
- Druckbereich: 1 – 6 bar
- Durchfluss: 2 l/Std. bis 2,3 m³/Std.
- Abmessungen: Breite: 11,5 cm, Höhe: 14,5 cm, Tiefe: 6 cm
- Modul muss vor Frost geschützt werden