

SPRAYZUBEHÖR

Sprayzubehör bietet Flexibilität für die Installation und Wartung von Spraysystemen.

SJ DREHGELENKANSCHLÜSSE

Merkmale

- Einzigartige Winkelgelenke an beiden Seiten für eine einfache Installation in jeder Konfiguration
- Die Drehgelenkanschlüsse werden mit luftdichten Verbindungsstellen gefertigt, um langfristig Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Druckverlusttabellen für SJ-Produkte auf **Seite 254**

Modelle

- SJ-506: ½" Gewinde x 15 cm Länge
- SJ-7506: ½" x ¾" Gewinde x 15 cm Länge
- SJ-706: ¾" Gewinde x 15 cm Länge
- SJ-512: ½" Gewinde x 30 cm Länge
- SJ-7512: ½" x ¾" Gewinde x 30 cm Länge
- SJ-712: ¾" Gewinde x 30 cm Länge

Betriebsdaten

- Bemessungsdruck 10 Bar; 1000 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

HUNTER STECKNIPPEL-WINKELSTÜCKE

Merkmale

- Kompatibel mit Flex_{SG} und anderen Marken für einen maßgeschneiderten Drehgelenkanschluss
- Acetal-Material für scharfe Stecknippel

Modelle

- HSBE-050: ½" Schraubgewinde x Stecknippel-Winkelgelenk
- HSBE-075: ¾" Außengewinde x Stecknippel-Winkelstück
- HSBE TOOL: Einsteckwerkzeug

Betriebsdaten

- Betriebsdruck: bis 5,5 Bar; 550 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

FLEX_{SG} SCHLÄUCHE

Merkmale

- Auf Knickwiderstand optimiert
- Texturiert für gute Griffigkeit
- Polyethylenmaterial mit geringer Dichte
- Erfüllt ASTM D2104, D2239, D2737

Modelle

- FLEX_{SG}: 30-m-Rolle
- FLEX_{SG}-18: 45 cm Stücke, vorkonfektioniert

Betriebsdaten

- Betriebsdruck: bis 5,5 Bar; 550 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

PRO-SPRAY VERSCHLUSSKAPPE ABSPERRDÜSE

Merkmale

- Zum Verschließen des Pro-Spray-Gehäuses bei Wartungsarbeiten oder Umbauten auf Tropfbewässerung
- Sorgt für eine saubere Optik der Grünfläche

Modelle

- 213600SP

Merkmale

- Einfacher Verschluss für Sprühdüsengehäuse
- Verschlossene Aufsteiger kommen heraus und sind einfacher sichtbar
- Zur Verwendung mit Pro-Spray und PS Ultra Modellen

Modelle

- 916400SP



SJ Swing Joint

15 cm oder 30 cm Verbindungsstücke



Stecknippel-Winkel

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075



FLEX_{SG} Schläuche

30 m und vorkonfektionierte 45-cm-Stücke
Innendurchmesser: 1,2 cm



Pro-Spray Verschlusskappe

P/N 213600SP



Absperrdüse

P/N 916400SP